

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ «SIT» (ИТАЛИЯ) СЕРИИ «ГАЗОВИК»



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ◆ высококачественная сталь 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината;
- ◆ газогорелочное устройство на основе газового клапана «SIT» и горелки «POLIDORO» (Италия);
- ◆ простота конструкции;
- ◆ удобство эксплуатации и обслуживания котла;
- ◆ отсутствие требования подключения к электрической сети;
- ◆ стильный и в тоже время консервативный дизайн.



ПАРАМЕТР	Значение показателя				
	АОГВ-6 "Газовик"	АОГВ-8 "Газовик"	АОГВ-11,6 "Газовик"	АОГВ-13,5 "Газовик"	АОГВ-15,5 "Газовик"
Номинальная тепловая мощность, кВт	6	8	11	13	15
Коэффициент полезного действия, %, не менее	87	87	87	87	87
Максимальный расход газа, м3/час	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5
Температура продуктов сгорания, не менее S_o	110	110	110	110	110
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, не менее мм	112	112	112	131	131
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа аппарата, Па	3-29	3-30	3-31	3-32	3-33
Номинальное давление газа, Па	1274	1274	1274	1274	1274
Диаметр присоединительных патрубков	1"	1"	1"	1"	1"
Диаметр подключения газа	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм	680/290/440	680/290/440	720/290/440	720/390/480	720/390/480
Масса, не более, кг	35	35	35	47	47